LEGENDA

POSTE METÁLICO TELESCÓPICO DE ALTURA DE 6,00m EQUIPADO COM ILUMINAÇÃO DE 01 PÉTALA, COM BASE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO NA PRÓPRIA PÉTALA, REF.: DF 2384-01, CONF 01 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W/220V, DE FABRICAÇÃO LUSTRES PROJETO OU EQUIVALENTE.

POSTE METÁLICO TELESCÓPICO DE ALTURA DE 6,00m EQUIPADO COM ILUMINAÇÃO DE 02 PÉTALAS, COM BASE PARA RELÉ FOTO ELÉTRICO NA PRÓPRIA PÉTALA, REF.: DF 2384-02, CONF 02 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W/220V, DE FABRICAÇÃO LUSTRES PROJETO OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA EQUIPADA PARA INSTALAÇÃO PENDENTE, CONF 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO, REFLETOR E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, MODELO 3010. DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA EQUIPADA PARA INSTALAÇÃO PENDENTE, CONF 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W/220V, CORPO, REFLETOR E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA, ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, MODELO 3010. DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, INSTALADA JUNTAMENTE COM UMA CAIXA OCTOGONAL 4"x4"x2" EMBUTIDA NA LAJE, EQUIPADA COM 01 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, MODELO 3320. DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, INSTALADA JUNTAMENTE COM UMA CAIXA OCTOGONAL 4"x4"x2" EMBUTIDA NA LAJE, EQUIPADA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16W/220V, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA, MODELO 3320. DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EQUIPADA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO, REFLETOR E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA, MODELO 2510. DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EQUIPADA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, PROTETOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM ISOLUTIVA EM CHAPA DE AÇO BRANCA, MODELO LPT 250 DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, INSTALADA JUNTAMENTE COM UMA CAIXA OCTOGONAL 4"x4"x2" EMBUTIDA NA LAJE, EQUIPADA COM 01 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO EM CHAPA DE AÇO BRANCA E DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E JATEADO, MODELO BLENDA DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 10A/220V, REFERÊNCIA 6121 05, LINHA PIALPLUS, DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND, INSTALADO EM CAIXA DE 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 10A/220V, REFERÊNCIA 6121 06, LINHA PIALPLUS, DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND, INSTALADO EM CAIXA DE 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.

CONJUNTO COM 02 INTERRUPTORES BIPOLARES SIMPLES, 10A/220V, REFERÊNCIA 6100 05, LINHA PIALPLUS, DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND, INSTALADOS EM CAIXA DE 4"x2" COM PLACA PARA 02 POSTOS SEPARADOS, REFERÊNCIA 6100 06, A 1,10m DO PISO ACABADO.

LUMINÁRIA PRÁTICA DE TEMPO, CASCO MÓLA INFLAMÁVEIS, VAPORES E PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65, 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W/220V, REF.: FLUMAR 216 PLUS, CORPO EM CHAPA DE AÇO NA COR CINZA, PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W/220V, INSTALAÇÃO DE SOBREPOR A 2,10m DO PISO ACABADO, MODELO IPT-26 GRADE DE FABRICAÇÃO WETZEL.

ARANDELA BIDIOCAX DE SOBREPOR, EQUIPADA COM 01 LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W/220V, CORPO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA, REFRATOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, INSTALADA A 2,20m DO PISO ACABADO, MODELO APUK. DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 400X 4, FLUXO LUMINOSO DE 3520 A 3700 Lm POTÊNCIA DE 21 A 37 W.

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, PARA 02 LÂMPADAS PL DE 26W/220V, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMÍNIO COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E JATEADO, MODELO ÔNIX, DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA CABECEIRA DE LEITO HOSPITALAR, EQUIPADA COM 01 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W/220V, CORPO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR BRANCA, COM DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLÚCIDO PARA ILUMINAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INSTALADA A 1,80m DO PISO ACABADO, MODELO 7820 DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE.

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 01 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DO TIPO DULUX, 9W, 127/220V, BATERIA DE ELÉTRÓLITO SÓLIDO, 2 HORAS DE ATENDIMENTO 90MIN, MODELO EL-90 DE FABRICAÇÃO ITAIM OU EQUIVALENTE, MONTAGEM EM CAIXA 4"x2" EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA A 2,20m DO PISO ACABADO OU SOBREPOSTA SOB O FORRO.

REFERÊNCIA 6199 12, TAMBÉM DA LINHA PIALPLUS, AMBOS DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE.

TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 10A/127V, REFERÊNCIA 6101 24, DA LINHA PIALPLUS, DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE, INSTALADA EM CAIXA DE 4"x2" A 0,30m DO PISO ACABADO.

CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL, 10A/127V, REFERÊNCIA 6100 30, DA LINHA PIALPLUS, INSTALADAS EM CAIXA 4"x4", A 0,30m DO PISO ACABADO, COM PLACA 02 + 02 POSTOS SEPARADOS.

REFERÊNCIA 6199 12, TAMBÉM DA LINHA PIALPLUS, AMBOS DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE.

TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 10A/127V, REFERÊNCIA 6101 24, DA LINHA PIALPLUS, DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE, INSTALADA EM CAIXA DE 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.

CONJUNTO COM 02 TOMADAS 2P+T E UNIVERSAL, 10A/127V, REFERÊNCIA 6100 30, DA LINHA PIALPLUS, INSTALADAS EM CAIXA 4"x4", A 1,10m DO PISO ACABADO, COM PLACA 02 + 02 POSTOS SEPARADOS.

TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, 10A/220V, REFERÊNCIA 6101 34, DA LINHA PIALPLUS, DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE, INSTALADA EM CAIXA DE 4"x2" A 1,10m DO PISO ACABADO.

PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO, 5400W/220V, INSTALADO EM CAIXA DE 4"x2", A 2,30m DO PISO ACABADO COM PLACA CEGA PARA SAÍDA DE FIOS, REFERÊNCIA 6111 46, DE FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND.



PLANTA DIAGRAMA

PLANTA BAIXA _ Setor III Planta Geral

Esc.: 1/75

PLANTA BAIXA _ Setor III Elétrica Nova

Esc.: 1/75

Nº	SOLIC.	REVISÃO	DATA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA & SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE DE SAÚDE

Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO

PRONTO SOCORRO CENTRAL

Local do Imóvel: RUA JOSÉ MICHELOTTI, 300 - CIDADE SAÚDE
CEP.: 06693-005

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infra. & Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ n°: 46.523.031/0001-26

Autor do Projeto e Responsável técnico
Eng. Mário Sérgio Curi
CREA 5060705842
RRT 28027232020869159

ASSUNTO: TRECHO III – MEDICAÇÃO			Folha: 5/5
PAVIMENTO: TÉRREO	ESCALA: 1:75	TIPO PROJETO: ARQUITETURA	
ZONEAMENTO: ZMD_ Zona de Média Densidade	DATA: Julho/2020	ETAPA: BÁSICO	
DESENHISTA: Thayná Fernandes	IMPRESSÃO EM: XXXXXXXX	REVISÃO: 00	

PCS_ARQ_REFORMA_ELETRICA_ R00